

1230 Wien, Oberlaaerstr. 287

tel. +43 1 688 51 28

fax. +43 1 688 51 28 85

office@allcolor.at

www.allcolor.at



all-color F.Windisch GmbH.

mehr als Farbe.

Pflegeanleitung

all-color Viadur Epoxi WB

Bei der Viadur Epoxi Bodenbeschichtung handelt es sich um einen 2K wasserverdünnbaren Epoxidharzanstrich. Im vollständig ausgehärteten Zustand (nach ca. 7 Tagen) ist die Beschichtung vollständig ausgehärtet und belastbar.

Wie alle wasserbasierten Epoxidanstriche ist diese mit handelsüblichen Tensid- und Haushaltsreinigern zu reinigen. Epoxidharzbeschichtungen sind generell empfindlicher gegen Säuren als gegen Basen.

Viadur Epoxi sollte mit neutralen oder basischen Reinigern, nicht jedoch mit sauren Reinigungsmitteln behandelt werden. Auch stark basische Reiniger (Danchlor etc.) und Desinfektionsmittel sind ungeeignet. Von der Verwendung von Scheuermitteln wird ebenfalls abgeraten, da diese die Oberfläche zerkratzen können.

Unverdünnte Reiniger & Desinfektionsmittel auf Alkohol- oder Lösungsmittelbasis dürfen nur nach vorheriger Prüfung eingesetzt werden. Es besteht die Gefahr der Mattierung oder ungleichmässigen Veränderung der Oberfläche.

Wir empfehlen z.B. eine verdünnte Lösung von BioMill Industriereiniger, Haushaltsreiniger wie z.B. Meister Proper u.ä. ist jedoch auch sehr gut geeignet.

Mit freundlichen Grüßen

Labor / Anwendungstechnik

all-color F.Windisch GmbH.