

Dranguß

Technisches Merkblatt

erstellt am 04.11.2019



Einsatzbereich

Grundierung oder Verdünnungsmittel auf Leinölbasis zur Einstellung der gewünschten Streichviskosität bei Leinölfarben oder ölverträglicher Alkydharzlacke und -lasuren. Dranguß enthält aromatenfreie Lösungsmittel, reduziert bei Einsatz in Leinölfarben den Festkörper, verbessert jedoch die Trocknung und Verstreichbarkeit.

Je nach Arbeitstechnik wird Dranguß auch als Imprägnierung anstelle von Leinölfirnis oder Leinöl roh für rohes Holz mit geringer Saugfähigkeit verwendet.

Synonyme: Halböl, Grundieröl

Eigenschaften

- Imprägnierung von Holz, Kork, Terracotta
- zur Einstellung der Streichviskosität reiner Leinölfarben
- transparent, betont die Holzmaserung
- hohe Eindringtiefe
- biozidfrei
- Grundierung neutraler Putze

Sonstige Daten

Dichte	ca. 0,85 g/cm ³
Auftrag	-
Verdünnung	-
Rohstoffbasis	Leinöl
Farbton	farblos
Packungsgröße	100ml, 1lt., 5lt. Blechkanne
Lagerung	originalverschlossen min. 1 Jahr bis unbegrenzt haltbar
Werkzeugreinigung	Balsamterpentinöl, Terpentinersatz

Selbstentzündungsgefahr: Mit Leinöl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen. Dicht verschlossen oder in Wasser aufbewahren, oder im Freien ausgebreitet trocknen lassen.



Diese technische Information wurde nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine allgemeine Verbindlichkeit kann nicht übernommen werden. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen auf der Rückseite dieses Schreibens oder unter www.allcolor.at abrufbar. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.