

EIGENSCHAFTEN

Reines Tungöl (Südamerika) zum dünn-schichtigen Auftrag auf rohem Holz für Innen & Außen, sowie für die Herstellung von Malmitteln und Lacken. Tungöl (Holzöl) trocknet in dünnen Schichten rasch, in dicken Schichten bei unverdünntem Auftrag Bildung von "Eisblumen-Struktur". Stärker gilbend als Leinöl, dafür bessere UV- und Wasserbeständigkeit, geringeres Quellverhalten als Leinöl.

Tungöl ist ein altbewährtes Pflanzenöl mit hellgelber Farbe und schmalartigem Geruch. Es trocknet hart und matt, in dicken Schichten besteht jedoch die Gefahr von Versprödungsrissen. Als Zusatz zu Leinölen und -firnis (bessere Witterungsstabilität) und all-color Leinölfarben (erhöht Glanz und Abriebfestigkeit) sehr gut geeignet.

Tungöl trübt sich bei etwa +5° C und wird schmalartig. Nach Erwärmen wieder flüssig und verwendbar.

VERARBEITUNG

Rohes Holz 1-2x mit all-color Tungöl dünn streichen. Nachstreichen nach ca. 2 Jahren (je nach Bewitterung).

VERBRAUCH

12-18 m²/lt. pro Auftrag

ENTSORGUNG

Im allg. nicht wasser-gefährdend, dennoch nicht ins Grundwasser gelangen lassen. Tungöl ist biologisch abbaubar.



TUNGÖL (Holzöl)

sehr helles, reines Naturöl
rasche Trocknung
sehr gute Witterungs- und UV
Beständigkeit
für Holz Innen & Außen
ohne Sikkative
lösungsmittelfrei
umweltfreundlich

KENNZEICHNUNG

Xi Reizend

R - Sätze:

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

S - Sätze: 24/25

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden, 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Selbstentzündungsgefahr:

Mit Tungöl getränkte Textilien und Putzlappen in Wasser legen und unter **L u f t a b s c h l u s s** aufbewahren. Trocknende Öle neigen zur Selbstentzündung. Tungöl im Behälter und fertig verarbeitet ist schwer entflammbar.

VOC Verordnung

Enthält keine Lösungsmittel Unterliegt nicht der VOC Verordnung.

ein Produkt von

all-color F. Windisch GmbH.
Oberlaaerstr. 287,
A - 1 2 3 0 W i e n
tel.: +43 1 688 51 28-0

Füllvolumen 5 lt.

Füllvolumen 1 lt.